







# Петля с вращательным моментом

Серия: 2338

# yeeka



Монтажное отверстие

Стандартное состояние

Цинк ЛПД, штифт из нержавеющей стали

Симметричный крутящий момент

	Черное напыление	Серый
Без ограничителей	2338-6000-20	2338-6000-22
1,36	2338-6136-20	2338-6136-22
2,26	2338-6226-20	2338-6226-22
3,16	2338-6316-20	2338-6316-22
4,07	2338-6407-20	2338-6407-22

Асимметричный крутящий момент

Крутящий момент вперед Н.м	Обратный крутящий момент Н.м.	Черное напыление	Серый
2,3	1,4	2338-623F-20	2338-623F-22
3,2	1,9	2338-632F-20	2338-632F-22
4,1	2,4	2338-641F-20	2338-641F-22
5	3	2338-650F-20	2338-650F-22
1,4	2,3	2338-614R-20	2338-614R-22
1,9	3,2	2338-619R-20	2338-619R-22
2,4	4,1	2338-624R-20	2338-624R-22
3	5	2338-630R-20	2338-630R-22



NEW



Петли

СРОК СЛУЖБЫ:  
В пределах 25 000 циклов статический крутящий момент сохраняется В пределах ±20% от технических характеристик крутящего момента